


АВТОЭМАЛЬ/ ЛАК/ ГРУНТОВКА в баллоне с кисточкой

Назначение: для подкраски предварительно обезжиренных, загрунтованных царапин, сколов лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, мотоциклов и других автотранспортных средств.

ТУ 6-21-49404743-186-2003



Продукты	Грунтовка, Базисная эмаль, Эмаль, Лак (материалы воздушной сушки).		
Применение	Встряхнуть баллон в течение 2 мин., эмаль нанести кисточкой на ремонтируемый участок.		
 Сушка		Режим сушки 20°C	
	От пыли	15 мин.	
	Окончательная	3-4 час.	
Состав	Органические и неорганические пигменты, смесь растворителей, алкидные смолы, специальные добавки, наполнители.		

СУХОЕ ПРОЯВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Назначение: позволяет легко и качественно подготовить поверхность под окраску



- Легко наносится аппликатором, входящим в комплект поставки.
- Уникальный дозатор: отверстия определенного размера дозируют сухое проявочное покрытие, что сокращает потери при высыпании излишков материала.
- Для шлифовки можно применять любые средства, вид шлифовки (сухой или влажный) не влияет на срок службы абразива.
- НЕ содержит в своем составе растворитель.
- Вес сухого проявочного покрытия в банке — 70 гр.

С применением сухого проявочного покрытия быстрая и качественная подготовка поверхности авто к покраске становится доступной каждому

техническая информация

КИСТОЧКИ / ПРОЯВКИ | 55