

GRAVIT 640

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ



Средство для защиты закрытых профилей ML является однокомпонентным восколанолоиновым продуктом, отлично предохраняющим от коррозии. Средство обладает хорошо проникающими свойствами. Проникая внутрь щелей, создаёт эластичную, непроницаемую оболочку, защищая поверхность от воздействия воды и солей. Благодаря своим свойствам масса обладает хорошей способностью вытеснять влагу из основания.

Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (шт.)
37701	1,00	12

Цвета:



VOC II/B/e допустим. * = 840 г/л
VOC = 540 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



• ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ (НАПР. ДВЕРЕЙ, КАПОТА, ПОРОГОВ, И Т.П.)



ЗАЩИТА ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-07-06



GRAVIT 650

ГЕРМЕТИК И СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА 2 В 1



GRAVIT 650 – это продукт, создающий сильный эластичный слой, устойчивый к ударам камней. Позволяет ограничить доступ влажности, что повышает антикоррозионную защиту. Защищает от влияния бензина, масел, воды и соли. Имеет звукопоглощающие и приглушающие свойства, служит также для герметизации соединений в кузове. Базируется на синтетических смолах, не содержит асфальтов и битума, покрывается любыми акриловыми лаками.

Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (шт.)
37761	1,00	12

Цвета:



VOC II/B/e лимит* = 840 г/л
VOC фактическое = 490 г/л

* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE



• ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ
• ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ
• ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ
• СТАЛЬ • АЛЮМИНИЙ
• ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ • НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
• РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ (WASH PRIMER'Y)
• ПЛАСТМАССЫ • ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ



ПРОЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-07-07

