

## Клей-аэрозоль универсальный ABRO®



Артикул: SA-300

**Описание:** многофункциональный высокопрочный клей быстрого действия.

**Сфера применения:** используется для склеивания бумаги, картона, ткани, войлока, кожи, дерева, пробки, резины, вспененного каучука, пластиков, пенопласта, декоративного ламината, фольги, легких металлов, стекла, а также окрашенных поверхностей.

**Свойства:**

- аэрозольная упаковка обеспечивает равномерное и точное нанесение клея, в том числе в труднодоступные места;
- после высыхания образует гибкое прозрачное соединение, устойчивое к воздействию воды;
- надежно склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, используемые в автомобилях;
- идеален для случаев, когда требуется быстрое высыхание.

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Цвет	Белый
Запах	Растворителя
Температура кипения	37,7°С
Скорость испарения	>1
Относительная плотность	0,781-0,791 г/мл
Содержание летучих веществ	64,9%

**Применение:**

1. Очистите и обезжирьте склеиваемые поверхности.
2. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика.
3. Держите баллон параллельно поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите клей ровным слоем на обе поверхности.
4. Дайте клею подсохнуть в течение 1 минуты, затем плотно сожмите склеиваемые поверхности.
5. Схватывание происходит за 2-3 минуты.
6. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода клея.

При работе температура баллона должна быть не менее 15°С.

Легко очищается минеральным спиртом или бензином.

**Упаковка:** аэрозольный баллон под давлением.

**Состав:** сжиженный углеводородный газ, н-гексан, 2-пропанон, углеводородный полимер, этерифицированная канифоль, стирол-изопрен-стирол блок-полимер.

**Масса нетто:** 326 г.

**Количество в коробке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните плотно закрытый баллон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не нагревайте выше 50°С. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -40°С до +49°С.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.