




PROTECT 300


PROTECT 300 (MS) АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 4+1

| Номер артикула | Упаковка единичная (Л) | Количество в коробке (Шт.) |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| PROTECT 300 | | |
| 37001 (жёлтый)* | 1,0 | 6 |
| 37011 (серый) | 1,0 | 6 |
| 37031 (белый) | 1,0 | 6 |
| 37041 (чёрный) | 1,0 | 6 |
| 37051 (красный)* | 1,0 | 6 |
| 37004 (жёлтый)* | 2,8 | 4 |
| 37014 (серый)* | 2,8 | 4 |
| 37034 (белый)* | 2,8 | 4 |
| 37044 (чёрный)* | 2,8 | 4 |
| 37054 (красный)* | 2,8 | 4 |
| отвердитель H 5520 | | |
| 35821 | 0,20 | 6 |
| 35822 | 0,25 | 6 |
| 35824 | 0,70 | 4 |

* продукт под заказ



Пропорции
4+1+25-35%



DIN 4/20°C
25-45 сек.



1 ч / 20°C



2+3 X, 3+4 бара
Ø 1.6-1.8 мм



5-10 мин./20°C



3 ч / 20°C
30 мин. / 60°C



P360 - P500



P600 - P1000



VOC II/V/b допустим. * = 540 г/л

VOC = 535 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/СЕ

Цвета:



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-02-01



МЕЖСЛОЙНЫЙ
ГРУНТ



СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ •
ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ •
NOVOL • ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ NOVOL •
СТАЛЬ • АЛЮМИНИЙ •
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ •
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ • ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ •
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ •
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •

