

### PROTECT 310

#### АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 4+1 (HS)



Представляет собой грунт на основе акриловых смол, обладающий высокой наполняющей способностью. Высокая вязкость распыления позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины. Данный грунт превосходно заполняет достаточно большие царапины и неровности. Имеет очень хорошую адгезию к разным типам оснований, благодаря использованию высокого качества смол и специальных добавок обеспечивает хорошую антикоррозионную и изоляционную защиту полизэфирных материалов (шпатлевок) от поверхностных лаков. Существует в трех цветовых вариантах: черном, белом и сером, дополнительно благодаря смешиванию черного и белого цветов получаем разные оттенки серого.

Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (Шт.)
PROTECT 310		
37131 (белый)	1,0	6
37111 (серый)	1,0	6
37141 (чёрный)	1,0	6
37134 (белый)*	2,8	4
37114 (серый)*	2,8	4
37144 (чёрный)*	2,8	4
отвердитель Н 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	0,70	4

\* продукт под заказ



Наполняющая версия: DIN 4/20°C  
4+1+10%  
около 60 сек.  
Грунтующая версия: DIN 4/20°C  
4+1+20%  
около 40 сек.

1 ч / 20°C

2÷3 X, 3÷4 бара  
Ø 1.6-1.8 мм  
5-10 мин./20°C

3 ч / 20°C  
30 мин. / 60°C

P360 - P500

P600 - P1000

Цвета:



VOC II/B/c допустим.\* = 540 г/л  
VOC = 500 г/л

\* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
- ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL
- ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ NOVOL
- СТАЛЬ • АЛЮМИНИЙ • ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ
- ПЛАСТИМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
- ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ



ОТЛИЧНОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ



Больше информации  
о применении и правилах  
хранения в Техническом  
Карте: LT-02-02

