

Отвердители Н 5950 и Н 5960 для эпоксидных антикоррозионных грунтов

Описание:

Отвердители - это второй необходимый компонент для отверждения эпоксидных грунтов производства NOVOL. Выпускаются на базе алифатических аминов. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Пропорции смешивания:

Пропорции смешивания указываются на этикетках и в технических картах, соответствующих продуктов, с которыми рекомендуется применять отвердитель.

Применение:

Отвердитель Н 5950 – эпоксидный грунт PROTECT 360

Отвердитель Н 5960 – эпоксидный грунт PROTECT 360

Цвет

Светло-желтый.


Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.


Информационные знаки:



Плотно закрывать
упаковку!



Хранить в прохладном
месте!



Беречь от мороза!

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Беречь от мороза!


24 месяца при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.



Техническая карта – PROTECT 360,