

UNI

ШПАТЛЁВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Базовая заполняющая шпатлевка, рекомендованная в основном для механической обработки. Прекрасная шпатлевка для небольших ремонтов. Имеет хорошую адгезию к основаниям, то есть, углеродистой стали, алюминия.

Номер артикула	Упаковка единичная (Кг)	Количество в коробке (Шт.)
1100	0,25	24
1101	0,50	18
1102	0,75	16
1103	1,00	8
1105	2,00	6
31119	4,00	6
1104	4,50	4



Очистить и отшлифовать поверхность



Обезжирить



жизнеспособность
4-6 мин./20°C
Пропорции 2-3/100



Шпатлевать



20-30 мин./20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Цвета:



VOC II/V/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/СЕ



- ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
- СТАЛЬ
- АЛЮМИНИЙ
- ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
- БЕТОН
- ПРИРОДНЫЙ КАМЕН
- ДРЕВЕСИНА



БЫСТРЫЙ
РЕМОНТ



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-01-01

