

ШПАТЛЁВКИ



1K

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ

Однокомпонентная акриловая отделочная шпатлёвка. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми красками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед покраской, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

Номер артикула	Упаковка единичная (МЛ)	Количество в коробке (Шт.)
1180	100	12



Продукт предназначен для профессионалов. Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах ЕС возможно только после соблюдения дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.

Цвета:



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-01-12



БЫСТРЫЙ РЕМОНТ



ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ •
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ •
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСочНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВКЛЮЧАЯ •
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ •
БЕТОН • ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ •
ДРЕВЕСИНА •



FIBER

ШПАТЛЁВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Номер артикула	Упаковка единичная (Кг)	Количество в коробке (Шт.)
1220	0,20	24
1222	0,60	16
1225	1,80	6

Шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако, связанные с этим низкая эластичность и высокая твёрдость при обработке, ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.



VOC II/B/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Цвета:



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-01-08



ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •
СТАЛЬ •
АЛЮМИНИЙ •
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСочНЫЕ ПОКРЫТИЯ •
БЕТОН •
ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ • ДРЕВЕСИНА •

