

FINISH

ШПАТЛЁВКА ОДЕЛОЧНАЯ

Шпатлевка FINISH - это отделочная шпатлевка, основанная на мелких наполнителях, благодаря чему отлично наносится тонкими слоями и заполняет малые углубления и царапины. Служит для ремонта небольших поверхностей для завершающего выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Продукт поддается обработке мелкозернистой наждачной бумагой, оставляя за собой гладкую поверхность. FINISH имеет очень хорошую адгезию к разным типам оснований, включая и оцинкованную сталь.



Номер артикула	Упаковка единичная (Кг)	Количество в коробке (Шт.)
1120	0,25	24
1122	0,75	16
1125	2,00	6

	Очистить и отшлифовать поверхность		Обезжирить		жизнеспособность 4-6 мин./20°C Пропорции 2-3/100		Шпатлевать		25-35 мин./20°C
									1. P180-P240 2. P240-P320

Цвета:



VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



- ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
- СТАЛЬ
- ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
- АЛЮМИНИЙ
- ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
- БЕТОН
- ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ • ДРЕВЕСИНА



МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СТРУКТУРА



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-01-09



SPRAY

ШПАТЛЁВКА НАНОСИМАЯ СПОСОБОМ РАСПЫЛЕНИЯ



Отделочная шпатлевка, наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить большое заполнение, сохранив при этом гладкость покрытия на очень больших поверхностях. Время её затвердевания составляет около 2 часов, однако время можно сократить, увеличив температуру не выше 60°C. Шпатлевка применяется как для механической так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

Номер артикула	Упаковка единичная (Кг)	Количество в коробке (Шт.)
1201	1,2 кг + 0,08 разб.+ 50 мл отвер.	6+6
1204*	2,7 л + 90 мл	4+8

* продукт под заказ

	Очистить и отшлифовать поверхность и обезжирить		жизнеспособность 20-30 мин./20°C Пропорции 6-7/100		Разбавлять THIN 880 до 10% объема		1-3 Х, 3-4 бара Ø 2,2-3,0 мм		1.5-2.0 ч/20°C 30 мин./60°C
									1. P180-P240 2. P240-P320

Цвета:



VOC II/B/c допустим.* = 540 г/л
VOC = 300 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



- ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE, PP, PTFE
- СТАЛЬ
- ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ
- АЛЮМИНИЙ • ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
- БЕТОН • ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ • ДРЕВЕСИНА



ИЗОЛЯЦИЯ И НАПОЛНЕНИЕ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-01-13

