

Mipa 2K-HS-Löser представляет собой специальную смесь на основе растворителей для растворения напылений при точечном ремонте или при смешивании 2K-HS покрытий.

**Поверхность:**

Подходит для всех стандартных 2K-наполнителей, 2K-грунтовок и прозрачных 2K-лаков

Предварительная подготовка / очистка:**Характеристики:**

Превосходная растворяющая способность
Очень хорошая для смешивания выравнивающая способность
Идеально подходит для точечного ремонта
Однородная отделка поверхности
Переходную зону можно с легкостью отполировать, чтобы достичь блестящего блеска.

Цвет /
Степень
глянца:

Бесцветная

Подготовка:



Тщательно встряхнуть баллон до свободного движения смешивающих шариков!

Нанесение:



Нанесите без предварительной обработки на еще влажную пленку краски в несколько тонких слоев, чтобы растворить переходную зону и получить наилучшее выравнивание из возможных

**Время испарения
растворителя
из пленки:**



После применения:



Перевернуть баллон вверх дном и распылить до очистки клапана, это предотвращает закупорку клапана.

Время сушки:



Сушка:

«От пыли»:

«На отлип»:

Шлифовка:

**Рабочие
условия:**

От +10°C, не более 80% относительной влажности воздуха.

Хранение:

В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

**Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для продукции (категории В/е):
840 г/л (2007)

Этот продукт содержит не более 800 г/л ЛОС [6,68 фунта/галлон]

**Правила
безопасности:**

Прочсть соответствующий лист технических данных на материал

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий.