



**Mipa Anti-Silikon-Zusatz** — Антисиликоновая (антикратерная) добавка, разработанная для двухкомпонентных акриловых красок Mipa OC/AC/PUR. Применяется для предотвращения образованию кратеров на поверхности нанесённой краски вследствие попадания силикона, жиров, масел, либо плохого обезжиривания обрабатываемой поверхности.



<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Упаковка</b>	250 мл
<b>Особые указания</b>	При ее добавлении покрытие становится совершенно не пригодным для последующего ремонта, поэтому её применение должно быть осмотрительно и оправдано. Не добавлять в грунты и базовые покрытия.
 <b>Смешивание</b>	Добавляется в количестве 2-5% от объёма готового к нанесению материала (с отвердителем).
 <b>Воздушная сушка</b>	Время сушки красок при добавлении Mipa Anti-Silikon-Zusatz не изменяется.
	<p>Антисиликон содержит эмульгированные жиры, поэтому при его добавлении в краску происходит химическая реакция, в ходе которой антисиликоновый состав эмульгируется в краску в виде технического жира.</p> <p>Краска сама становится жирной, и при нанесении на плохо обезжиренную поверхность, дефектов не проявляется. Концентрированность добавки настолько велика, что изнутри вымыть из краскопульта ее просто не представляется возможным. В каналах пистолета так много царапин и различных рисок, куда забивается присадка, что абсолютно полностью удалить её никогда не получится.</p> <p><b>Используйте отдельный пистолет для нанесения материалов с антисиликоновой добавкой.</b></p> <p>После шлифования даже не до конца стертые абразивы повторно не использовать.</p>