

GRAVIT 620

ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ



Это однокомпонентный продукт, затвердевающий в результате испарения растворителя. Служит для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. Не стекает, не оставляет рисок и обладает очень хорошей адгезией как с загрунтованной, так и с незагрунтованной «голой», а также с ранее окрашенной жестью. Масса образует очень эластичную плёнку и может покрываться любыми акриловыми лаками. Наносится кистью.

Номер артикула	Упаковка единичная (Кг)	Количество в коробке (Шт.)
33109	1,00	12

Цвета:



VOC II/B/e допустим. * = 840 г/л
VOC = 420 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



• ГЕРМЕТИК GRAVIT 620 ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ПОКРЫТИЯ СВАРНЫХ, СПАИВАЕМЫХ И ВАЛЦОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.



ИДЕАЛЬНО
УПЛОТНЯЕТ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-07-05



GRAVIT 630

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ МАССА



Однокомпонентный полиуретановый продукт, отверждающийся под воздействием влаги, находящейся в воздухе. Служит для уплотнения соединений листов, мест сварки и спайки. Создает сильное и эластичное покрытие, не дает усадки и не трескается. Полиуретановый герметик GRAVIT 630 имеет очень хорошую адгезию, как к необработанным, так и покрытым лаком листам, а также стекла, бетона, дерева и керамики. Может покрываться любыми лаками и акриловыми грунтами. Устойчив к воде и действию атмосферных факторов.

Номер артикула	Упаковка единичная (МЛ)	Количество в коробке (Шт.)
33301 (белый)	300	12
33101 (серый)	300	12
33201 (чёрный)	300	12

Цвета:



VOC II/B/e допустим. * = 840 г/л
VOC = 140 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



• GRAVIT 630 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СТОЧНЫХ КАНАЛОВ, КРЫШИ, ОКОН И ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ИДЕАЛЬНО УПЛОТНЯЕТ,
КРЕПКО СОЕДИНЯЕТ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-07-04

