

## ALPINE® PD 5W- 40

**Синтетическое, маловязкое, высокопроизводительное, моторное масло легкого хода для легковых автомобилей**

### Свойства

**Alpine® PD 5W-40** - высокопроизводительное маловязкое моторное масло класса вязкости SAE 5W- 40. Специально адаптированные друг к другу базовые масла и присадки придают этому моторному маслу свойства малой вязкости за счёт высокой текучести при низких температурах, высокой термостойкости и низким затратам на перекачку. В связи с этим **Alpine® PD 5W-40** положительно влияет на расход топлива.

### Указания по применению

**Alpine® PD 5W-40** специально разработано для двигателей с насос-форсунками концерна Volkswagen. Эти сверхмощные дизельные двигатели предъявляют особенно высокие требования к качеству моторного масла.

**Соблюдать инструкции производителя!**

### Описание характеристик

**Спецификации:** ACEA A3/B4 • API SL/CF  
**Рекомендации\*:** VW-стандарт 505.01  
 Ford WSS-M2C 917-A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	Alpine® PD 5W-40
Класс SAE	DIN 51 511	-	5W- 40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см <sup>3</sup>	0,857
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа с	6200
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	89
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	14
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	162
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°С	220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	- 48
Число основности	DIN ISO 3771	мгКОН/г	8,0
Сульфатная зола	DIN 51 575	г/100 г	1,15

\*соответствует требованиям OEM-производителя

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

Сентябрь 2012 г.